


Velvetine Plus



5 year guarantee



UK

Composition

Surface: 100% Polyamide
Substrate: 65% Polyester,
35% Cotton

Weight

320g/m² ±5%
(448g/lin.m. ±5%)

Width

140cm ±2% Usable

*Abrasion Resistance

100,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)

Flammability

BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Light Fastness

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth.
For more specific information,
please contact Technical
Services.

Availability

Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances

* Please note that Velvetine Plus should be treated as a directional fabric due to the light reflecting properties of the pile construction. Care should be taken on application to establish shade variation in accordance with direction. Should the fibres become flattened by pressure, the pile will naturally reform if the fabric is left to stand or if steam is applied to the fabric surface.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

D

Zusammensetzung

Oberfläche: 100% Polyamide
Trägergewebe: 65% Polyester
35% Baumwolle

Gewicht

320g/m² ±5%
(448g/ld.M. ±5%)

Breite

140cm ±2% ohne Webkante

*Scheuerfestigkeit

100,000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)

Feuersicherung

BS EN 1021-1:2006 (Zigarettentest)
BS EN 1021-2:2006 (Streichholztest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Reibechtheit

Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Lieferzeit

Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen

Handelsübliche
Farbabweichungen
vorbehalten.

* Wir weisen darauf hin, dass Velvetine Plus eine richtunggebundene Qualität ist, da der Flor nur in einer Richtung schimmert. Beim Verpolstem ist darauf zu achten, dass die Strichrichtung eingehalten wird. Velvetine Plus ist ein Florgewebe. Sollten sich die Fasern unter Druck fächeln, stellt sich der Flor wieder auf sobald man den Stoff abrollt oder mit einem Dampfgelü bearbeitet.

*Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nahtausrissestfestigkeit hängt von der Nahtfähs, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

F

Composition

Surface: 100% Polyamide
Couche Inférieure: 65% Polyester
35% Coton

Poids

320g/m² ±5%
(448g/m.l. ±5%)

Largeur

140cm ±2% utilisable

*Résistance à l'abrasion

100,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (allumette)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidité au frottement

Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyez avec une étoffe humide. Pour des renseignements plus précis, veuillez contacter notre Service Technique.

Disponibilité

Normalement en stock

Standardisation des coloris

Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

* Veuillez noter que la gamme Velvetine Plus devait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés de la construction pileuse. Procédez avec soin à l'application pour établir la variation de nuance conformément à la direction. Velvetine Plus a une construction textile type velours. Quand les fibres sont appliquées par pression les fibres retourneront automatiquement à leur forme initiale quand le tissu est libre ou après repassage avec vapeur sur la surface du tissu.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

DK

Materiale

Overflade: 100% Polyamid
Substrat: 65% Polyester
35% Bomuld

Vægt

320g/m² ±5%
(448g/lin.m. ±5%)

Bredde

140cm ±2% anvendeligt

*Slidstyrke

100,000 Martindale slidebevægelser med 5 års garanti (udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)

Flammesikring

BS EN 1021-1:2006 (cigarettest)
BS EN 1021-2:2006 (tændstiktest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Lysægthed

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Gnidægthed

Våd: 4 Tør: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring

Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud. Venligst kontakt vores tekniske afdeling for uddybende information.

Leveringstid

Normalt ab lager

Farvedifferencer

Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

* Velvetine Plus bør håndteres som et retningsbestemt stof, grundet de lysreflekterende egenskaber i luvsens konstruktion. Der bør tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at skyggeeffekten bliver ensartet i forhold til stoffets retning, når det sys eller polstres. Skulle stoffet blive fladtrykt grundet tryk- eller trykrelaterede årsager, vil luvsen automatisk genoprette sit oprindelige udseende, når trykrelateret påvirkning er fjernet eller ved hjælp af damp.

*Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante syinstruktioner.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

ES

Composición

Superficie: 100% Polyamide
Sustrato: 65% Polyester
35% Cotton

Peso

320g/m² ±5%
(448g/lin.m. ±5%)

Ancho

140cm ±2% utilizable

*Resistencia a la abrasión

100,000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidez al rozamiento

Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar con un paño húmedo.

Disponibilidad

Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

* Por favor tener en cuenta que el terciopelo debe de ser tratado como una tela direccional debido a las propiedades reflectantes a la luz de su construcción pileosa. Se debe de tener cuidado al usarla por las variaciones en el tono si hay diferentes direcciones de tapizado. Velvetine Plus es un tejido con construcción por acumulación. Las fibras se aplastarán por la presión, la fibra volverá a su estado natural cuando se libera de dicha presión o aplicando vapor a la superficie.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

camira

Camira Fabrics Ltd, Hopton Mills, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

T +44 (0)1924 490591 Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924 495605 / 498930 e-mail: info@camirafabrics.com

UK Sales	T 01924 490491	F 01924 498930
International Sales	T +44 1924 491666	F +44 1924 495605
France/Benelux	T +32 56 227 266	F +32 56 228 647
Germany	T +49 7031 60 84 30	F +49 7031 60 84 33
Scandinavia	T +45 32 55 20 01	F +45 32 52 55 45
Hong Kong	T +852 2314 8728	F +852 2314 4250
Dubai	T +971 4 3967398	F +971 4 3967398

www.camirafabrics.com

